

USER MANUAL **MOP KIT**

 **FoamFlex**
HYDROCARBON ABSORPTION TECHNOLOGY

 **T1**
SOLUTIONS





Asta Telescopica
Telescopic Rod

Aggancio
Hook

Tappeto Sfrangiato
Fringed Carpet

Picture 1



IT

EN

Figure 1

Istruzioni per il montaggio



Figura 2



Figura 3

Sfilare il fermo dall'aggancio per permettere l'inserimento dell'Asta Telescopica come si vede nella figura 3.



Figura 4

Inserire l'Asta Telescopica in modo che i fori rimangano allineati come si vede nella figura 4.




Figura 5

Inserire il fermo, come si vede nella figura 5, assicurandosi che il maschio del fermo esca correttamente dall'apposito foro posizionato dalla parte opposta dell'aggancio.



Figura 6



Figura 7

Avvitare fino a quando la ghiera sia ben fissata e blocchi la possibile fuoriuscita del fermo, come si vede nella figura 7.

Precauzioni nell'utilizzo

I prodotti Oleoassorbenti non sono prodotti pericolosi in sé ma assumono le caratteristiche dei liquidi assorbiti. Assumere le adeguate precauzioni nel maneggiare ed immagazzinare materiali tossici, nocivi, infiammabili e o pericolosi, utilizzando appropriati dispositivi di protezione individuale. Indossate sempre, durante il lavoro, Dispositivi di protezione individuale quali occhiali, mascherina e guanti protettivi adeguati alle specifiche situazioni.

- ▲ Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- ▲ Non ingerire
- ▲ Conservare lontano da fiamme, scintille e fonti di calore. Non fumare.
- ▲ Non fumare durante l'utilizzazione.
- ▲ Non respirarne i gas e i vapori, i fumi, gli aerosol
- ▲ A prodotto intriso evitare il contatto con la pelle.
- ▲ Evitare il contatto con gli occhi.
- ▲ Usare solo in luoghi ben aerati.
- ▲ Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.
- ▲ Non disperdere nell'ambiente.
- ▲ Non gettare i residui nelle condotte fognarie.

- ▲ Strizzare e smaltire in un punto di raccolta rifiuti autorizzato. Smaltire secondo le normative previste nel luogo di utilizzo.
- ▲ Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
- ▲ In presenza di piccole quantità di olio, è possibile che la spugna recuperi acqua insieme all'olio, questo in quanto non vi sono sufficienti quantità di idrocarburo da assorbire.
- ▲ Non lasciare in acqua per periodo di tempo troppo prolungati.
- ▲ Le performance del prodotto potrebbero ridursi in presenza di emulsioni acqua/olio.
- ▲ Le prestazioni del prodotto possono variare in presenza di oli con viscosità a 50 ° C superiore a mm2 / s 380,0.
- ▲ La strizzazione manuale di FoamFlex200 non ha la stessa efficacia riscontrata con l'utilizzo dell'apposita macchina strizzatrice; la spugna potrebbe essere strizzata in modo non uniforme e non completamente. Con la strizzazione manuale è possibile che il prodotto venga compromesso prima dei possibili 200 cicli di riutilizzo.

Modalità di recupero, trattamento e/o smaltimento

Il recupero dei prodotti assorbiti può avvenire mediante una strizzazione che consente la fuoriuscita dei prodotti assorbiti ed un successivo riutilizzo di FoamFlex200. Al termine dei cicli di utilizzo variabili in relazione alle

modalità d'utilizzo e di strizzazione, il materiale dovrà essere smaltito secondo normative vigenti sui rifiuti ed in relazione alle tipologie dei liquidi assorbiti.

Modalità di conservazione

Si consiglia di conservare il prodotto in ambienti coperti adibiti allo stoccaggio, non esposti alla luce ed al sole. Non utilizzare con liquidi aggressivi quali acidi, ossidanti caustici o reagenti. Non va posto a contatto con composti

chimici quali DMF-NEP-DMSO. Il prodotto che possiede caratteristiche di elasticità e resistenza alla compressione non necessita di particolare cautela durante il trasporto e l'immagazzinamento.

PARAMETRI	U.M.	VALORE	NORMA
LARGHEZZA	MT	~ 0,3	
LUNGHEZZA	MT	~ 0,75	
SPESSORE	MT	~ 0,05	
PESO SPECIFICO	KG/M3	30	
CAPACITA' DI ASSORBIMENTO	g/g	23/26	TEST 1
CAPACITA' DI ASSORBIMENTO materiale interno	g/g	28/32	ASTM F726-99
CAPACITA' DI ASSORBIMENTO	L/mt	8-Oct	TEST 1
TEMPO DI SATURAZIONE	min	da 0,30 a 10	TEST 1
TOLLERANZA PESO/dimensioni	+-%	10	

Per i test di assorbimento è stato usato olio motore sae 10w40 - 20c*(+- 2)

Assembly instructions



Figure 2



Figure 3

Remove the stop from the hook to allow the insertion of the telescopic rod as seen in figure 3.



Figure 4

Insert the telescopic rod so that the holes remain aligned as seen in figure 4.



Figure 5

Insert the stop, as seen in figure 5, making sure that the male of the stop comes out correctly from the hole positioned on the opposite side of the hook.



Figure 6



Figure 7

Screw until the ring nut is well fixed and blocks the possible release of the stop, as seen in figure 7.

Precautions of use

Oil absorbent products are not dangerous products in themselves but take on the characteristics of the absorbed liquids. Assume the appropriate precautions in handling and storing toxic, harmful, flammable, and or dangerous materials, using appropriate individual protection devices. Always wear, during work, individual protection devices such as glasses, masks, and protective gloves adapted to specific situations.

- ▲ Supervise out of the reach of children.
- ▲ Do not ingest.
- ▲ Store away from flames, sparks, and sources of heat. No smoking.
- ▲ Do not smoke during use.
- ▲ Do not breathe the gases and vapors, fumes, aerosols.
- ▲ Use only in well-ventilated places.
- ▲ Evitize the accumulation of electrostatic charges.
- ▲ Do not disperse in the environment.
- ▲ Don't throw residues into sewage pipes.
- ▲ Squeeze and dispose of a waste collection point authorized.

- ▲ Dispose of according to the regulations provided for in the place of use.
- ▲ Use adequate containers to avoid environmental pollution.
- ▲ In the presence of very small quantities of oil, it is possible that the sponge recovers water together with the remaining oils, as there are not sufficient quantities of oil to be absorbed.
- ▲ The performance of the product could be reduced in the presence of water / oil emulsions.
- ▲ Not leave in water for too long a period of time.
- ▲ The performance of the product may vary in the presence of oils with viscosity at 50°C higher than mm2 / s 380.0.
- ▲ The manual wringing of FoamFlex200 does not have the same effectiveness found with the use of the appropriate wringer machine; the sponge could be wrung out unevenly and not completely. With manual wringing it is possible that the product is compromised before the possible 200 cycles of reuse.

Recycle, treatment, and/or disposal methods:

The recovery of absorbed products can take place by a wink that allows the release of the absorbed products and subsequent re-use of FoamFlex200. At the end of the variable use cycles in relation to the methods of use

and wink, the material must be disposed of according to waste regulations and in relation to the types of absorbed liquids.

Storage

It is advisable to keep the product in covered environments used for storage, not exposed to light and in the sun. Do not use aggressive liquids such as acids, caustic oxidants, or reagents. It should not be placed in contact with other

chemical compounds such as DMF-NEP-DMSO.

This product that has features of elasticity and compression resistance does not require particular caution during transport and storage.

PARAMETERS	U.M.	VALUE	CERT.
WIDTH	MT	~ 0,3	
LENGTH	MT	~ 0,75	
THICKNESS	MT	~ 0,05	
SPECIFIC WEIGHT	KG/M3	30	
ABSORPTION CAPACITY	g/g	23/26	TEST 1
ABSORPTION CAPACITY internal material	g/g	28/32	ASTM F726-99
ABSORPTION CAPACITY	L/mt	8-Oct	TEST 1
SATURATION TIME	min	da 0,30 a 10	TEST 1
WEIGHT / dimensions TOLERANCE	+-%	10	

Sae 10w40 - 20c * (+ - 2) engine oil was used for the absorption tests

SEA THE DIFFERENCE TOGETHER



Contact

TEST1 SRL

Via Brescia, 275
25075 Nave (BS) IT

TEST1 SCOTLAND LTD

1 Rutland Court
EH3 8EY – Edinburgh UK

PHONE

+39 030 30 99 371

WEB

info@t1.solutions
www.t1.solutions

powered by

